



# DECOR STAR

## FINITURA DECORATIVA CANGIANTE, AD ACQUA, PER INTERNI

**GENERALITA':** "DECOR STAR" é un rivestimento di finitura decorativo, per interni, a base acquosa, con particolari riflessi metallizzanti (toni di colore ben precisi all'aspetto visivo) e cangianti (toni di colore che cambiano rispetto al punto di vista di chi guarda ed all'incidenza della luce) ad effetto luminescente ed iridescente, ottenuti mediante applicazione del prodotto a pennello. Si applica su tutti i supporti già trattati con idropitture qualitative quali le lavabili, gli smalti, i plastici per interno, e sui decorativi della linea "I DECORATIVI" quali il DECOR CLASS, il DECOR STYLE, e sul DECOR SILK per accentuarne ulteriormente gli effetti policromatici. "DECOR STAR" è traspirante, ma allo stesso tempo ben resistente al lavaggio. Per lo straordinario effetto cromatico è particolarmente indicato per impreziosire le superfici interne di appartamenti, studi, ville, alberghi, e qualsiasi altro ambiente molto frequentato in cui si richiedono finiture uniche e prestigiose. Adatto quindi ad essere applicato su molteplici superfici, adeguatamente preparate e già finite con precedenti pitture e decorativi prima richiamati, quali legno, metallo ferroso, leghe leggere, PVC, oltre a gesso, cartongesso, intonaci tradizionali e premiscelati, vecchi rivestimenti in buone condizioni. Ideale per decorare non solo pareti ma anche porte, infissi, mobili. A base di particolari copolimeri all'acqua, e pigmenti esenti da metalli pesanti, "DECOR STAR" unisce in sé buona resistenza all'abrasione a secco, agli urti, alla luce, e permeabilità al vapor acqueo che previene la proliferazione di colonie batteriche. Di facile applicazione, il prodotto è a basso impatto ambientale e a basso odore, tanto che è possibile metterlo in opera anche in ambienti poco aerati. Una volta applicato, il prodotto è ritoccabile con discreti risultati, utilizzando gli stessi accorgimenti della originaria applicazione. L'aspetto del film essiccato è semilucido, il suo indurimento è progressivo nel tempo e può essere lasciato senza nessuna ulteriore protezione superficiale. Il sistema decorativo "DECOR STAR" è composto da 8 toni di colori iridescenti, tutti pronti all'uso. Il film secco di "DECOR STAR" è sovraverniciabile con successive idropitture, senza procedere alla sua rimozione.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto ideale per l'applicazione di "DECOR STAR" è quello già trattato con precedenti decorativi e pitture di qualità, tutti in ottimo stato ed adeguatamente sgrassati e/o finemente carteggiati, quando dovessero presentarsi sporchi o estremamente duri. In quest'ultimo caso la fine carteggiatura migliora l'aggrappaggio del prodotto.

In ogni caso il supporto / pittura / decorativo deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, il più possibile liscio (benchè se richiesta una finitura rustica può essere applicato anche su supporti ruvidi, ma con qualche difficoltà applicativa in più), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

**APPLICAZIONE:** pennello. Il prodotto non contiene sostanze pericolose, ma per evitare possibili sensibilizzazioni personali e per un più corretto utilizzo, adottare mezzi di protezione individuale come guanti e occhiali da lavoro, durante tutte le fasi di manipolazione del prodotto. Prima dell'utilizzo rimescolare manualmente, con una spatola piatta d'acciaio inox o di legno, il contenuto della latta (non usare mai agitatori meccanici o elettrici a forte velocità). Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in ambienti con elevata umidità relativa. Prima dell'applicazione, proteggere e coprire

**Seconda Edizione. Data di compilazione: 02.11.2008. La presente annulla e sostituisce la precedente.**

Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.



adeguatamente tutte le parti che non devono essere verniciate come porte, finestre, vetriere, mobili, suppellettili, pavimenti.

Applicare il "DECOR STAR" con pennello bagnandone le setole con poco materiale, agendo in senso rotatorio e con movimenti uniformi. Poi sempre con lo stesso pennello sfumare leggermente il film applicato per togliere eventuali inestetiche sbavature e parti con più accumulo.

Generalmente una sola applicazione è sufficiente ad ottenere un giusto effetto estetico, ma nulla vieta l'applicazione di una seconda mano dopo 12 – 24 ore per caricare di più l'effetto cromatico.

Il "DECOR STAR" è un prodotto molto sensibile alla mano applicatrice; è perciò vivamente consigliato che lo stesso applicatore porti a termine il lavoro da lui stesso iniziato, al fine di evitare difformità di effetto e colore anche tra pareti adiacenti. Dopo circa 15 giorni dall'applicazione il "DECOR STAR" acquisisce le punte massime delle sue caratteristiche, quali la traspirabilità e la resistenza al lavaggio.

- ASPETTO:** Pasta morbida, fluida, cangiante.
- DILUIZIONE:** Nessuna, pronto all'uso. Rimescolare esclusivamente a mano prima dell'uso.
- VISCOSITA' DI FORNITURA:** Cps: 1400 ± 200 (Brookfield / RVF 4 / 20 rpm / a 23 ± 2 °C.).
- PESO SPECIFICO:** Kg./lt.: 0,99 ± 0,03 a 23 ± 2°C.
- RESA TEORICA:** Mq./lt.: 15 – 20 in una mano.
- ESSICCAZIONE:** Asciutto in 6 – 8 ore al tatto, sovraverniciabile con se stesso dopo 12 – 24 ore; circa 24 – 36 ore in profondità (a 23 ± 2 °C.).
- LAVAGGIO ATTREZZI:** Con acqua immediatamente dopo l'uso. Con diluente "FATEC NITRO" se il processo di indurimento è già in atto.
- CONFEZIONI DI VENDITA:** Latte da 0.5 lt. – da 1 lt.
- TINTE:** 8 di cartella, tinte piene con effetti cangianti e metallizzanti. Le tinte possono variare rispetto alla cartella colori e anche tra una partita e l'altra, a causa della particolare composizione della ricetta che contempla materie prime molto soggette alla propria natura, alle condizioni ambientali ed alle caratteristiche applicative di diversa manualità messe in pratica. Si consiglia di effettuare una prova preliminare per verificare la tinta prima dell'inizio della messa in opera, e per verificare il risultato estetico ottenuto dalla particolare combinazione cromatica tra supporto trattato (che può essere bianco ma anche variamente colorato) e il decorativo stesso.
- STOCCAGGIO:** Conservare in latta originale ben chiusa, in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il prodotto rimane stabile per 2 anni circa.