



DECOR WAX

FINITURA DI PROTEZIONE TRASPARENTE AD ACQUA

GENERALITA': "DECOR WAX" é un protettivo silconico di finitura in fase acquosa ad esclusivo utilizzo interno. La particolare formulazione lo rende indicato come strato protettivo finale dei film asciutti ottenuti dall'applicazione dei prodotti facenti parte della linea "I DECORATIVI" (quando viene richiamato dalle relative schede tecniche). Ideale quindi per meglio mettere in risalto l'effetto estetico dei decorativi e per renderli più resistenti al lavaggio, alle macchie, agli urti, all'usura, più vellutati al tatto, con effetto ottico più satinato, e per evitarne lo sbiancamento e le efflorescenze superficiali quando gli stessi decorativi sono formulati con materie prime friabili e/o sfarinanti come la calce idrata. Di facile applicazione, il prodotto è a basso impatto ambientale e a basso odore, tanto che è possibile metterlo in opera anche in ambienti poco aerati. L'applicazione di "DECOR WAX" non altera la naturale permeabilità del supporto trattato ed il film ottenuto si aggrappa tenacemente alla superficie trattata.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere perfettamente asciutto, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da parti in fase di distacco, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE: pennello a costa stretta, pennello a costa larga, pennellesse di piccole dimensioni per rifiniture di punti di difficile accesso. Utilizzare mezzi di protezione individuale come guanti e occhiali da lavoro durante tutte le fasi di manipolazione del prodotto. Prima dell'utilizzo rimescolare manualmente, con una spatola piatta d'acciaio inox o di legno, il contenuto della latta (non usare agitatori elettrici a forte velocità). L'applicazione va fatta a pennello moderatamente intriso, con movimenti leggeri, circolari ed uniformi al fine di lasciare sulla superficie il più possibile un uguale strato di prodotto (generalmente i movimenti applicativi devono ricalcare quelli utilizzati per la stesura del decorativo da trattare). Applicare con temperature comprese tra + 10°C. e + 30°C. Non applicare su superfici calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in ambienti con elevata umidità relativa. Prima dell'applicazione, proteggere e coprire adeguatamente tutte le parti che non devono essere verniciate come porte, finestre, vetrerie, mobili, suppellettili, pavimenti. Applicare il "DECOR WAX" solo quando il decorativo in parete è perfettamente asciutto, ed è possibile sovrapplicare una seconda mano dopo 4 - 8 ore dalla prima. Il "DECOR WAX" è un prodotto molto sensibile alla mano applicatrice; è perciò vivamente consigliato che lo stesso applicatore porti a termine il lavoro da lui stesso iniziato, al fine di evitare difformità di effetto visivo anche tra pareti adiacenti. L'eventuale applicazione di una ulteriore mano di "DECOR WAX", tende a lucidare di molto la finitura.

ASPETTO: Liquido trasparente.

DILUIZIONE: 1 ÷ 1 in volume con acqua. Mescolare esclusivamente a mano durante la diluizione e/o prima dell'uso.

VISCOSITA' DI FORNITURA: 14"± 2 Ford 4 a 23 ± 2°C.

PESO SPECIFICO: Kg./lt.: 1,01 ± 0,03 a 23 ± 2°C.



- RESA TEORICA:** Mq./lt.: 20 - 25 per ogni mano.
- ESSICCAZIONE:** Circa 1 ora al tatto, sovraverniciabile dopo 4 - 8 ore; circa 12 ore in profondità (a 23 ± 2 °C.).
- LAVAGGIO ATTREZZI:** Con acqua immediatamente dopo l'uso.
- CONFEZIONI DI VENDITA:** Latte da 12 x 1 lt.
- COLORE:** Trasparente. L'applicazione del "DECOR WAX" ravviva più o meno la tonalità del decorativo in parete in base al tipo di assorbimento della superficie trattata ed alle caratteristiche applicative di diversa manualità messe in pratica.
- STOCCAGGIO:** Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il prodotto rimane stabile per 1 anno.